# inoMini

## Inopor ® Cross-flow-Filtrationsanlage

Die ideale Testanlage zur Untersuchung keramischer Membranen im Cross-Flow-Verfahren. Auf Grund ihrer kompakten und robusten Bauweise ist die InoMini optimal für Laborversuche und erste Membran-Eignungstests.

inopor®
Industriestraße 1
98669 Veilsdorf

Geschäftsführung
Dr. Richard Metzler
Roland P. Rauschert
Volker Prehn

+49 3685-685 257
contact@inopor.com
www.inopor.com

# inoMini

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| • Max. Arbeitsdruck: | 40 bar |
| • Max. Arbeitstemperatur: | 60 °C |
| • Max. Volumenstrom Feedseite: | 10 l/min |
| • Stromversorgung/Leistungsaufnahme: | 3 Phasen, 400 V, 50/60 Hz, 1,5 kW |
| • Betriebsweise: | manuell |
| • Datenerfassung: | manuell |
| • Abmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 940 x 660 x 850 mm |
| • Gewicht: | ca. 130 kg |

## Geeignete Membranen:

| | |
|---|---|
| • Einkanalgeometrie: | 500 mm Länge, Da/Di=10/7 mm |

## Komponenten:

| | |
|---|---|
| • Pumpenart: | Plungerpumpe |
| • Doppelwandiger Behälter: | 4,5 Liter |
| • Durchflussmesser: | Schwebekörper |
| • Wärmetauscher | |
| • Überdruckventil | |

## Medienberührte Teile:

- Edelstahl, FPM, NBR, EPDM, PTFE, TPX, Glas, PVC

## Zubehör:

| | |
|---|---|
| • Anschlüsse für Kühlwasser | inklusive |
| • Edelstahlmodulgehäuse | inklusive |
| • Tischgestell | optional |
| • Testzelle für Polymermembranen | optional |

## Für weitere Auskünfte und Beratung rufen Sie uns gerne an!

Auf Grund technischer Weiterentwicklung von Produkten, Systemen und/oder anderen Leistungen, welche hier beschrieben werden, können sich Angaben ohne Vorankündigung ändern. Bitte befragen Sie hierzu ihren Inopor-Ansprechpartner oder besuchen Sie www.inopor.com, um die Informationen und Angaben zu überprüfen. Da die Bedingungen beim Nutzer variieren können, liegt die Verantwortung beim Nutzer, die Kompatibilität mit seinen spezifischen Nutzungsbedingungen zu prüfen.